HEBO®

Uw **partner**
voor **kozijnen**

Door innoverend ondernemen blijft HEBO Kozijnen BV een toonaangevende fabrikant en leverancier op het gebied van kozijnen, draaikiepramen, deuren en hefschuifpuien.

HEBO producten kenmerken zich door een hoge kwaliteit middels ambachtelijk maatwerk.

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of aanbouw, HEBO maakt zich sterk voor u.

Daar kunt u op vertrouwen!

thermo**kozijn**

HÉT NIEUWE CONCEPT VAN HEBO

U-Window ca. 1,0

Eeftinkstraat 4
7496 AG Hengevelde

Postbus 10
7496 ZG Hengevelde

T 0547 33 55 55
F 0547 33 55 68

info@hebo.nl
www.hebo.nl

HEFSCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN VERSIE 1.1

HEBO® thermo**kozijn**

thermokozijn®

U-Window ca. 1,0

Hét nieuwe concept van HEBO: thermokozijn®

Een volledig in eigen fabriek ontwikkelde isolatiemethode voor houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien.

Dankzij deze innovatieve vinding is HEBO erin geslaagd kozijnen te produceren die een enorme sprong voorwaarts maken in hun isolatiewaarde. Dit nieuwe thermosysteem heeft een Uw-waarde van ca. 1,0!

Concreet betekent dit dat u tegen een zeer geringe meerprijs de isolatiewaarde van uw woning enorm kan verhogen. Kozijnen gaan immers een leven lang mee.

Uiteraard is de bekende HEBO kwaliteit gewaarborgd, daar kunt u op vertrouwen!

HODK 90-78 thermokozijn®

Houten kozijn
Draaikiep raam
Uw ~1,01 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 90x80 mm
Raam 78 mm met dubbele kierdichting
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K met hieldichting

KUDK 115-74 thermokozijn®

Kunststof kozijn
Draaikiep raam
Uw ~1,05 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 115x82 mm
Raam 74 mm met dubbele kierdichting
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K

HOBID 90-78 thermokozijn®

Houten kozijn
Binnendraaiende deur
met Low-step® dorpel
Uw ~0,91 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 90x80 mm
Deur 78 mm Flex-deur® met dubbele kierdichting

HOBUD 90-78 thermokozijn®

Houten kozijn
Buitendraaiende deur
met Low-step® dorpel
Uw ~1,19 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 90x80 mm
Deur 78 mm met dubbele kierdichting
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K met hieldichting, **ook geschikt voor veiligheidsglas**

HOHSP 160-78 thermokozijn®

Houten kozijn
Hefschuifpui
met Low-step® dorpel
Uw ~1,19 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 160x67 mm
Deur 78 mm
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K met hieldichting, **ook geschikt voor veiligheidsglas**

KUBID 115-74 thermokozijn®

Kunststof kozijn
Binnendraaiende deur
met Low-step® dorpel
Uw ~1,07 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 115x82 mm
Deur 74 mm Flex-deur® met dubbele kierdichting

KUBUD 115-74 thermokozijn®

Kunststof kozijn
Buitendraaiende deur
met Low-step® dorpel
Uw ~1,18 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 115x86 mm
Deur 74 mm met dubbele kierdichting
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K, **ook geschikt voor veiligheidsglas**

HODK 114-78 thermokozijn®

Houten kozijn
Draaikiep raam
Uw ~0,98 W/m²K

Specificaties:
Kozijn 114x67 mm
Raam 78 mm met dubbele kierdichting
Glas driedubbel 4-14-4-14-4 mm / Ug ~ 0,6 W/m²K met hieldichting

www.thermokozijn.nl